

Rullo aizsargžalūzijas PVC logiem

Rullo aizsargžalūzijas spēj veikt vairākas funkcijas- pirmām kārtām, tās aizsargā no nevēlamiem skatieniem, kā arī paaugstina drošības līmeni, aizkavējot zagļu ielaušanos telpās un stikla paketes izsišanu. Ja žalūzijas ir uzstādītas atbilstoši prasībām, tās uzlabo arī siltuma un skaņas izolāciju, ziemas mēnešos samazinot siltuma zudumus, bet vasaras mēnešos pasargājot telpu no sakaršanas. Tā ir arī lieliska aizsardzība pret atmosfēras iedarbību (stiprs vējš, lietus) un putekļiem.

Komplektā ar logiem un lamelēm no kompānijas Aluplast, tās var tikt montētas kā viena vesela un jau funkcionējoša konstrukcija.



RNS- iebūvētas (ailā)-
servisa piekļuve no sāniem



RNK- iebūvētas (ailā) –
servisa piekļuve no apakšas



RKS- iebūvētas
fasādē(sienā)



RAS- stiprināma pie
sienas no ārpuses.

Aizsargžalūziju vadības veidi:

- 1.Rokas (ar auklu);
- 2.Rokas (kurbulis);
- 3.Motors (slēdzis);
- 4.Motors (pults).

EUROLOGI
LOGI, STIKLS, ŽALŪZIJAS

Mēs ar lepnumu piedāvājam Jums mūsu uzņēmuma jauno produkciju: **liektie stikli, fījuzings un dekoratīvais tripleks.**

Stikla liekšana. Stikla formēšanas metode: uzkaršeta līdz plastiskam stāvoklim (~650°C) stikla masa deformējas sava svara ietekmē pieņemot veidnes formu. Pēc moliēšanas izstrādājums tiek apdedzināts vai rūdīts. Moliētos stiklus var izmantot arhitektūrā – ēku fasādēm, nojumēm un starpsienām, tirdzniecības iekārtām, mēbeļu izstrādājumos, akvārijiem un mākslas izstrādājumos.

Fusing (angļu fuse - kust) stikla lokšņu savienošanas tehnoloģija. Uz atsevišķas loksnes tiek salikts attēls no krāsaina stikla gabaliņiem un augstā (~850°C) temperatūrā tiek sakausēts vienā plāksnē. Stikla gabaliņi kūstot savienojas veidojot neparastus krāsainus dekoratīvos priekšmetus. Krāsu laukumi var tikt sapludināti vai atstāti ar noteiktām kontūrām atbilstoši vēlamajam efektam.

Dekoratīvais tripleks. Tas ir izmantojot polimēru materiālus kopā salīmēts stikls. Starp stikla slāņiem var ievietot dažādu faktūru un krāsu audumus, papīru, metāla elementus, kaltētus augus utt.



Biroja darba laiks:

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturdiena
Piektdiena

9⁰⁰-18⁰⁰

Sestdienās (pēc iepriekšējā pieteikuma)



EUROLOGI
LOGI, STIKLS, ŽALŪZIJAS

LABĀKIE LOGI JUMS!



**Logi un durvis
Liektais stikls
Visa veida žalūzijas
Pretinsektu tīkls**

Tālr.: +371 67185918, +371 67185916

Fakss: +371 67185913


e-pasts: info@eurologi.lv

Brīvības gatve 193c, Rīga, LV-1039

www.eurologi.lv

www.eurologi.lv


Energeto



Konstrukcijā rāmja un vētnes savienošanai netiek izmantots metāla armējums.

- 6-kameru profila sistēma;
- Montāžas dziļums- 70mm;
- Iespēja uzstādīt stikla paketi ar biezumu līdz 41mm;
- Siltumizolācijas koeficients $U-1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ideal-4000



- Iespēja uzstādīt stikla paketi ar biezumu 41mm;
- Siltumizolācijas koeficients standarta kombinācijā $U_f = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Šīs sistēmas raksturīgā iezīme ir tās šaurā profila izsmalcinātība (vētnes redzamās daļas platums ir tikai 114 mm).

Nord - line Alu Inside Nordic



Skandināvu tipa logi- gaiši, silti un droši.

Nord-line - nodrošina optimālu siltumizolāciju un nomierinošu klusumu Jūsu mājās. Jaunākās tehnoloģijas logu izgatavošanā nodrošina visaugstāko drošības pakāpi pret ielaušanos un aizsargā Jūsu īpašumu no nelūgtiem viesiem – tas viss apvienots skaistā, mūsdienīgā Nord-line dizainā, tādā veidā apvienojot estētiku ar izcilām profila sistēmas īpašībām.

Priekšrocības Jums:

- Montāžas dziļums- 120 mm;
- Siltumizolācijas koeficients standarta kombinācijā - $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Stiklojuma biezums līdz 43mm;
- Moderns dizains ar noapaļotām profila līnijām;
- Paplašinātas slēptās drenāžas;
- Kā standarta variants- 4 kameru profils;
- Lieliska blīvējuma sistēma ar divu līmeņu blīvējumu.

Corona SI 82+



- Astoņu kameru profila sistēma ar maksimālām siltumizolācijas īpašībām;
- Atkarībā no profila un stiklojuma kombinācijas, iespējama siltumizolācijas koeficients U_w ir $0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Pārdomāta konstrukcija: rāmī nav putu pildījuma un tērauda detaļu, tāpēc nerodas aukstuma tilti un rāmjus iespējams pilnībā pārstrādāt.

Corona SI 82



- Atkarībā no profila un stiklojuma kombinācijas, iespējama siltumizolācijas koeficients U_w ir $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Palielinātais montāžas dziļums paaugstina drošības līmeni un uzlabo aizsardzību pret ielaušanos;
- Trīs līmeņu izolācija nodrošina optimālu aizsardzību pret vēju, lietu un troksni.

Corona CT 70 Classic



- Atkarībā no profila un stiklojuma kombinācijas siltuma vadīšanas koeficients U_w var sasniegt $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$; ar standarta stiklojuma izmantošanu - $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Dažāda veida stikla līstes ar pievilcīgu dizainu ļauj izmantot PVC konstrukcijas restaurācijas darbos ar iespēju saglabāt vēsturisko stilu.

ThermoSlide



Corona CT 70 HS

- HS nodrošina lieliskus siltumizolācijas rādītājus mūsdienu PVC logu sistēmai. Siltumizolācijas koeficients $U_w \leq 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Paceļamo-bīdāmo durvju sliekšnis konstruēts tādā veidā, ka iekšējā un ārējā puse ir termiski pilnībā izolēta viena no otras;
- Sliekšnis ir plakans un nepaceļas virs grīdas līmeņa;
- Novatoriska blīvējumu sistēma garantē, ka durvis ir pasargātas no caurpūšamības, tai ir maksimālā skaņas un hidroizolācija.

CS 86-HI



CS 86-HI – tā ir logu un durvju izgatavošanas sistēma ar augstu izolācijas līmeni, kura apvieno estētisku dizainu un optimālu, stabilu un augstu siltumizolācijas līmeni. Šī sistēma ir energoefektīva, pateicoties zēmam siltumizolācijas koeficientam - $U_w -1.47 \text{ W/m}^2\text{K}$.

CS 77-FP



Ugunsdrošās durvis.

Alumīnija logi un durvis no ugunsdrošās sistēmas **CS 77-FP** (ar ugunsizturības pakāpi EI30 un EI60) ir izstrādāti uz jau eksistējoša profila un aksesuāru CS77 bāzes.


Profila kameras, aizpildītas ar īpašu dzesējošu materiālu, un pašlīmējošs, uzbriestošs blīvējums nodrošina sistēmas ugunsnoturību.

CW50



Cw50 – fasāžu un caurspīdīgu jumtu sistēma, kura arhitektiem sniedz neierobežotu rīcības brīvību. Sistēmai ir 10 izpildījuma varianti, kuri atšķiras ar ārējo izskatu. Iespējama jebkura vertikālas vai slīpas virsmas kombinācija ar dažādu tipu vērtņu integrāciju. Siltumizolācijas koeficients: $U_w - 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ – atkarībā no stiklojuma.

CS 59PA



CS 59PA piedāvā plašu neizolēto profilu izvēli funkcionālā stila konstrukciju izgatavošanai par pieņemamu cenu.

Tādēļ CS 59Pa - ideāla sistēma pielietošanai valstīs ar siltu klimatu, kā arī biroju iekšējām starpsienām.

Sistēma ir paredzēta logiem un durvīm, kuri ir atverami gan uz iekšu, gan uz āru.